

## КМС-76ЕХ

ВЫНОСНОЙ МИКРОФОН / ДИНАМИК (АТЕХ)

### ВЫНОСНОЙ МИКРОФОН / ДИНАМИК (АТЕХ) для NX-230ЕХ/330ЕХ

КМС-76ЕХ (производство Малайзия) является заменой КМС-46ЕХ, снятого с производства.



#### Общие технические условия

Диапазон рабочих температур -20°C~+50°C

Чувствительность микрофона - 42дБ+/-5дБ (при 1 кГц)

Импеданс микрофона 2,2 кОм (макс.)

Диаметр динамика ф45 мм

Импеданс динамика 16 Ом±15% (при 1 кГц)

Усилитель мощности - ВТЛ (мостовое включение нагрузки)


Номинальная потребляемая мощность 1,3 Вт

Макс. потребляемая мощность 1,9 Вт

Вес 265 г

MIL-STD 810C/D/E/F/G - 11 категорий IP (IEC 60529)

IP54/55/67



Стандартная маркировка АТЕХ

МОДЕЛЬ	ТИП	Совместимые модели	Наличие сертификата на взрывозащищённость	Страна	Старт продаж
КМС-76ЕХ	М	NX-230ЕХ/330ЕХ (с оригинальным универсальным 14-контактным разъемом KENWOOD)	ATEX: EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012 IEC 60079-0:2017, IEC 60079-11:2011 EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3	Малайзия	Май 2021

#### Особенности

- Две программируемые функциональные клавиши, цвет одной из клавиш - оранжевый
- Вращающийся на 360 градусов пружинный зажим,
- Материал: пластик с проводимостью не более 1 ГОм

#### Примечания

- Без разъема для наушников
- Без функции шумоподавления

Новые модели сертифицированы дистрибьютором ООО «ЛЕО ТЕЛЕКОМ» и доступны для заказа. На указанную продукцию распространяются стандартные гарантийные условия, действующие на территории Российской Федерации



121471, Москва  
ул. Рябиновая, д.26, стр. 1

тел.: 495 120-40-30  
e-mail: info@kenwood-radio.ru  
www.kenwood-radio.ru

# ПРИЛОЖЕНИЕ

(Рис.: Опытный образец)

Металлическая пластина для защиты микрофона/динамика  
(Обеспечивает высокую ударопрочность)  
Цвет металла: черный (окрашенный)

